



! Kühlhaustauglich bis -30°C !

« **mobi view** MV1040/MV1210 »

mobi view – der Industrie-PC im Alu-Panzer!

Made in Germany – lüfterlose CPU – Touchscreen – extrem flaches und robustes Gehäuse und mehr ... – sind Merkmale auf die es ankommt!

Bei der Entwicklung des mobi view - Industrie-PCs von BaTaLog wurde den extremen Bedingungen, die beim Einsatz von mobilen Terminals in Gewerbe und Industrie vorkommen, Rechnung getragen.

Das aus einem massiven Alublock herausgefräste Gehäuse schützt die lüfterlose CPU und die Elektronik des mobi view sicher vor diversen produktionsbedingten Einflüssen.

Ob Schmutz, Staub, Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen, das mobi view von BaTaLog fühlt sich in jeder Umgebung wohl.

Durch die flache und robuste Bauweise, ohne bewegliche Teile ist gerade das mobi view von BaTaLog als mobiles, kompaktes und lüfterloses Fahrzeug-PC-Terminal besonders auf Staplern gut einsetzbar.



mobi view MV1040 / MV1210

Die langjährige Erfahrung im Bereich der Fahrzeugelektronik war der Grund das mobi view mit einem widerstandsfähigen Stromversorgungsnetzteil aus dem Militärbereich auszustatten, das sich bei Temperaturen von minus 40°C bewährt hat.

Das mobi view von BaTaLog mit überzeugenden Leistungsmerkmalen!

- Made in Germany
- Massives Alugehäuse
- Kundenspezifische Konfigurationen von RAM, Betriebssystem und TFT
- Fahrzeugspezifische Halterungen
- Touchscreen
- Leuchtstarkes Display
- Barcodescanner Long Range bis 12 m
- RFID Long Range bis 85 m
- Bluetooth
- Weitbereichsnetzteil 9V-36V mit Verpolungsschutz
- Transponderleser RFID für Zugriffsberechtigung
- TNC Buchse für externe Antennen
- Funkkarte für Spread Spectrum 2,4 GHz IEEE802.11b
- Externe Tastatur mit Maus
- Verfügbar in allen Farben nach RAL
- Optionale Heizung bis -30°C

Weiteres Zubehör oder kundenspezifische Sonderanfertigungen auf Anfrage





Ob Gabelstapler, LKW oder Kommissionierfahrzeuge ...

Stark im mobilen Einsatz!

In Verbindung mit der speziellen CLTS-Funktechnik von BaTaLog und dem mobiview haben Sie ihre Daten sicher und erschütterungsfrei im Griff!

Gerade die raumsparende Form, die einfache Handhabung und die her-

vorragenden Kommunikationsfähigkeiten zeichnen das mobiview besonders im täglichen Einsatz aus. Durch einfache Menüführung auf der Windows® Oberfläche werden Menübefehle wahlweise mit dem Finger auf dem Touchscreen oder mit der Maus schnell ausgeführt.



Haben Sie spezielle Fragen zur Technik oder Anwendung? Sprechen Sie uns an unter:

Tel.: +49 (0) 20 51 / 41 97 97

Technische Daten mobiview MV1040 / MV1210

Als Staplerterminal mit WLAN und als Maschinenterminal mit Ethernet HMI einsetzbar.

Gehäuse

Lüfterloses, erschütterungsfestes, allseitig geschlossenes Industriegehäuse aus Aluminium. Staubdicht und strahlwasserfest mit IP65 raumsparend durch flache Bauform. Befestigung mittels variabel einstellbarem, robusten Halter für optimalen Blickwinkel.

CPU-Board

Stromsparende Prozessortechnologie mit 700 MHz (opt. 1GHz); 64 MB RAM (bis 512 MB erweiterbar), unterstützt CRT und 36-bit TFT / DSTN LCD Displays gleichzeitig mit einer Auflösung bis zu 1024 X 768 und 16 Mio. Farben, Schnittstelle mit ATA-100 Enhanced IDE Channel für Festplatten und CD ROM, Schnittstelle für Floppy Disc

Display

MV1040 10,4" VGA TFT Color Display mit 640 x 480 (optional SVGA 800 x 600)

MV1210 12,1" VGA TFT Color Display mit 800 x 600 Auflösung, 350 cd und resistiven Touchscreen

Betriebssystem

Alle Betriebssysteme auf Compact Flash. Einfacher Systemwechsel durch Kartentausch ohne Demontage vor Ort! (optional Festplatte)

Stromversorgung

9-36 VDC integriert, galvanisch getrennt mit Transientenschutz

Schnittstellen

2 x COM

4 x USB

1 x externe Tastatur und Mausanschluss

1 x IR Interface

1 x Druckerschnittstelle Centronix

1 x 100 Base-T Fast Ethernet

1 x VGA Monitor Anschluß

2 x PCMCIA oder mini PCI TYPIII für Funkmodem integriert

2,4 GHz 100 mW, IEEE 802.11b/a/g

1 x Audio für Voice Over IP

Abmessungen

MV 1040: 285 mm x 200 mm x 70 mm (B x H x T)

MV 1210: 330 mm x 225 mm x 70 mm (B x H x T)

Tastatur

Optionale Industrietastatur staub- und wasserdicht nach IP65 die auch kundenspezifisch gefertigt werden kann (optional mit Beleuchtung, Trackball oder Mousepad)

Frostsicherheit

Optional elektronisch geregelte Heizung bis -30°C



BaTaLog GmbH · Postfach 100409 · D-42504 Velbert
Haberstr. 42 · D-42551 Velbert
Tel.: +49(0)2051 419797 · Fax: +49(0)2051 419798
info@batalog.com · www.batalog.com

